

PIATTAFORMA A SFILLO VERTICALE MONOPOSTO



Piattaforme aeree monoposto dalle sorprendenti caratteristiche. Disponibile in diverse versioni, oltre al classico modello con stabilizzatori troviamo la versione con stabilizzatori in sagoma, quella semovente dal piano di lavoro, quella anti-deflagrante, quella cingolata e quella con funzionamento a batteria 24 v.



Una robusta colonna in alluminio estruso, di nostra progettazione, conferisce stabilità e sicurezza raggiungendo un'altezza massima di 12 metri. Il design compatto ed il peso contenuto permettono a questa piattaforma di attraversare facilmente porte e corridoi oppure di essere caricata a bordo di ascensori e all'interno di furgoni grazie all'apposito sistema di ribaltamento facilmente utilizzabile da una sola persona.



Tutta le nostra gamma di piattaforme aeree viene fornita completa di manuale di uso e manutenzione, certificato di conformità ed omologazione CE. Inoltre è possibile personalizzare i modelli da noi prodotti con misure ed opzional a vostra scelta.

Questa macchina può essere alimentata con assoluta tranquillità anche da un comune contatore domestico, difatti con un assorbimento di appena 1 Kw con tensione 220 v si presta per molti lavori anche in abitazioni e uffici.



Sono molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter rendere questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro.

Centrogest S.r.l.
Via Roma, 160
31020 Villorba (TV)
P.Iva 04296800263
www.vipscale.it
info@vipscale.it



MADE IN ITALY



1 ANNO



CERTIFICAZIONE



Lun - Ven. 09:00 - 18:00
cell. +39 337 232013
E-Mail: info@vipscale.it

Tutte le nostre piattaforme vengono fornite con manuale di istruzioni in italiano, certificato di conformità, omologazione e marchio CE

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

MERCE FRANCO NOSTRO STABILIMENTO

Centrogest S.r.l.
Via Roma, 160
31020 Villorba (TV)
P.Iva 04296800263
www.vipscale.it
info@vipscale.it

Caratteristiche	Pid 12	Pid 10	PID 7	PID 8.5
Altezza di lavoro m.	12	9,81	7	8,4
Altezza al piano m.	10	7,81	5	6,4
Portata max. Kg.	120	120	120	120
N° max. operatori piattaforma	1	1	1	1
Dimensioni piattaforma cm.	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
Larghezza m.	0,79	0,79	0,8	0,8
Lunghezza m.	1,28	1,28	1,28	1,28
Peso Kg.	400	360	290	325
Ingombro stabilizzatori m.	1,8 x 1,6	1,6 x 1,4	1,60X1,40	1,60X1,40
Corrente assorbita KW.	0,75	0,75	0,75	0,75
Alimentazione V.	220	220	220	220
Altezza chiuso m.	2,38	1,98	1,98	1,98